

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
TRUNG TÂM Y TẾ  
QUẬN SƠN TRÀ

Số: /TM-YTST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Trà, ngày tháng 04 năm 2023

**THƯ MỜI CHÀO GIÁ**  
**V/v Mua sắm túi ép đệt tiệt trùng cho**  
**Trung tâm Y tế quận Sơn Trà năm 2023**

Kính gửi: Quý công ty

Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà có nhu cầu mua sắm túi ép đệt tiệt trùng cần để phục vụ chuyên môn sử dụng tại bệnh viện.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà kính mời các Quý công ty khảo sát và báo giá mặt hàng cụ thể như sau: Phụ lục đính kèm.

Thời gian nộp báo giá: Hạn cuối đến ngày 13 tháng 04 năm 2023

Nơi nhận: Khoa Dược - Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Địa chỉ: 1118 Ngô Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Thông tin được đăng tải tại trang Web đơn vị:  
<https://benhviensontra.com.vn/vi/>

Hồ sơ báo giá gồm các loại giấy tờ như sau:

- Báo giá do đại diện công ty ký và đóng dấu công ty. Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc tạo giá.
- Hồ sơ sản phẩm theo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành;

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty để kịp thời mua sắm hàng hóa phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KD-TTB-VTYT

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Ngô Văn Đình Hoài**

## PHỤ LỤC: HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

(Đính kèm thư mời chào giá số: /TM-YTST ngày tháng 04 năm 2023 của TTYT quận Sơn Trà)

STT	Tên hàng hoá	Hãng sản xuất (tham khảo)	Thông số kỹ thuật tương đương	ĐVT	Số lượng
1	Túi ép tiệt trùng loại phòng 400mm	Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam – CTCP/Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có <math>\geq 3</math> đường hàn nhiệt chắc chắn, đảm bảo chất lượng bao bì trong quá trình sử dụng. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Lớp giấy có mật độ giấy <math>\geq 70</math> g/m<sup>2</sup>, màng film hai lớp: PET dày 12 <math>\mu</math>m và CPP dày 40 <math>\mu</math>m.</li> <li>- Phù hợp cho hai loại tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. Chỉ thị EO (hóa học): Chuyển từ màu đỏ hồng sang màu vàng. Chỉ thị hấp hơi nước: Chuyển từ xanh dương sang xanh đậm.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485. Số lô, ngày sản xuất và tiêu chuẩn ISO 11607 in rõ dọc theo các mối hàn ngăn ngừa mực in xâm nhập vào trong bao gói. Lực vết dán đo theo ASTM F88 <math>&gt;4.5</math> N/15mm</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485</li> <li>- 40cm x 8cm x 100m</li> </ul>	Cuộn	3
2	Túi tiệt trùng cuộn dẹt 150mm	Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam - CTCP/Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có <math>\geq 3</math> đường hàn nhiệt chắc chắn, đảm bảo chất lượng bao bì trong quá trình sử dụng. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Lớp giấy có mật độ giấy <math>\geq 70</math> g/m<sup>2</sup>, màng film hai lớp: PET dày 12 <math>\mu</math>m và CPP dày 40 <math>\mu</math>m.</li> <li>- Phù hợp cho hai loại tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. Chỉ thị EO (hóa học): Chuyển từ màu đỏ hồng sang màu vàng. Chỉ thị hấp hơi nước: Chuyển từ xanh dương sang xanh đậm.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485. Số lô, ngày sản xuất và tiêu chuẩn ISO 11607 in rõ dọc theo các mối hàn ngăn ngừa mực in xâm nhập vào trong bao gói. Lực vết dán đo theo ASTM F88 <math>&gt;4.5</math> N/15mm</li> <li>- Kích thước: 15cmx200m</li> </ul>	Cuộn	6

STT	Tên hàng hoá	Hãng sản xuất (tham khảo)	Thông số kỹ thuật tương đương	ĐVT	Số lượng
3	Túi tiệt trùng cuộn dẹt 200mm	Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam - CTCP/Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có <math>\geq 3</math> đường hàn nhiệt chắc chắn, đảm bảo chất lượng bao bì trong quá trình sử dụng. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Lớp giấy có mật độ giấy <math>\geq 70</math> g/m<sup>2</sup>, màng film hai lớp: PET dày 12 <math>\mu</math>m và CPP dày 40 <math>\mu</math>m.</li> <li>- Phù hợp cho hai loại tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. Chỉ thị EO (hóa học): Chuyển từ màu đỏ hồng sang màu vàng. Chỉ thị hấp hơi nước: Chuyển từ xanh dương sang xanh đậm.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485. Số lô, ngày sản xuất và tiêu chuẩn ISO 11607 in rõ dọc theo các mối hàn ngăn ngừa mực in xâm nhập vào trong bao gói. Lực vết dán đo theo ASTM F88 <math>&gt;4.5</math> N/15mm</li> <li>- Kích thước: 20cmx200m</li> </ul>	Cuộn	3